CIRCUIT BOARD HARDWARE
电路板硬件(电路板隔离柱 两头锁定)

- Material:UL approved nylon 66 94V-2
- Color:All color available
- Package:1000 or 100pcs/bag
- Unit:mm(inch)

- 材质：尼龙66，防火等级94V-2
- 颜色：各种颜色皆可
- 包装：1000或100个/包
- 单位：毫米

P.C.B：3.18±0.05
THICKNESS：0.79-1.98

Type1

P.C.B：3.18±0.05
THICKNESS：0.79-1.98

P.C.B：4.0±0.08
THICKNESS：0.79-1.98

Type2

P.C.B：4.0±0.08
THICKNESS：0.79-1.98

P.C.B：4.0±0.08
THICKNESS：0.79-1.98

Type3

P.C.B：4.75±0.08
THICKNESS：0.79-1.98

P.C.B：4.75±0.08
THICKNESS：0.79-1.98

Type4

P.C.B：4.75±0.08
THICKNESS：0.79-1.98

详细参数

Part No.型号(Type1)	Spacing Height "A" ±0.3mm
DLCBSM-3-01	4.8
DLCBSM-4-01	6.4
DLCBSM-5-01	7.9
DLCBSM-6-01	9.5
DLCBSM-7-01	11.1
DLCBSM-8-01	12.7
DLCBSM-9-01	14.3
DLCBSM-10-01	15.9

Part No.型号(Type2)	Spacing Height "A" ±0.3mm
DLCBS-3-01	4.8
DLCBS-4-01	6.4
DLCBS-6-01	9.5
DLCBS-8-01	12.7
DLCBS-9-01	14.3
DLCBS-10-01	15.9
DLCBS-12-01	19.1
DLCBS-14-01	22.2

Part No.型号(Type3)	Spacing Height "A" ±0.3mm
DLCBS3-3-01	4.8
DLCBS3-4-01	6.4
DLCBS3-6-01	9.5
DLCBS3-8-01	12.7
DLCBS3-10-01	15.9
DLCBS3-12-01	19.1
DLCBS3-14-01	22.2

Part No.型号(Type4)	Spacing Height "A" ±0.3mm
DLCBS2-3-01	4.8
DLCBS2-4-01	6.4
DLCBS2-6-01	9.5
DLCBS2-8-01	12.7
DLCBS2-9-01	14.3
DLCBS2-10-01	15.9
DLCBS2-12-01	19.1
DLCBS2-14-01	22.2

NEW TYPE
PCB板间隔柱(新型)

- Material:UL approved nylon 66 94V-2
- Color:All color available
- Package:1000 or 100pcs/bag
- Unit:mm(inch)

- 材质：尼龙66，防火等级94V-2
- 颜色：各种颜色皆可
- 包装：1000或100个/包
- 单位：毫米（英寸）

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.2~2.0

CHASSIS Ø4.8 THICKNESS 0.8~2.0

详细参数

Part No.型号	A
CBS-6K	6.3
CBS-8K	7.8
CBS-9K	9.3
CBS-12K	11.7
CBS-13K	12.6
CBS-16K	15.7
CBS-19K	19.1
CBS-22K	22.1
CBS-25K	25.1
CBS-29K	28.5
CBS-35K	35.0

SPACER SUPPORT
PC板间隔柱

- MATERIAL : NYLON66(UL)
- FLAME CLASS : 94V-2
- COLOR : NATURAL
- UNIT : mm
- 用途：固定PC板于机板上，免工具，易拆卸。
- 材质：尼龙66（UL）
- 阻燃级别：94V-2
- 颜色：自然
- 单位：毫米

P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.6

CHASSIS Ø3.0~Ø3.2
THICKNESS 0.8~2.0

详细参数

Part No.型号	A	Paking 包装
LCMD-3.2	3.2	1000
LCMD-4.8	4.8	
LCMD-6.4	6.4	
LCMD-7.9	7.9	
LCMD-9.5	9.5	
LCMD-11.1	11.1	
LCMD-12.7	12.7	
LCMD-14.3	14.3	
LCMD-15.9	15.9	

SPACER SUPPORT
PC板间隔柱

- MATERIAL : NYLON66(UL)
- FLAME CLASS : 94V-2
- COLOR : NATURAL
- UNIT : mm
- 用途：固定PC板于机板上，免工具，易拆卸。
- 材质：尼龙66 (UL)
- 阻燃级别：94V-2
- 颜色：自然
- 单位：毫米

详细参数

Part No.型号	A	Paking 包装
LCBT-3	3.2	1000
LCBT-5	4.8	
LCBT-6	6.3	
LCBT-8	8.0	
LCBT-10	10.0	
LCBT-12	12.0	
LCBT-14	14.0	
LCBT-16	16.0	
LCBT-18	18.0	
LCBT-25	25.0	

SPACER SUPPORT
PC板间隔柱

- MATERIAL : NYLON66(UL)
- FLAME CLASS : 94V-2
- COLOR : NATURAL
- UNIT : mm
- 用途：固定PC板于机板上，免工具，易拆卸。
- 材质：尼龙66 (UL)
- 阻燃级别：94V-2
- 颜色：自然
- 单位：毫米

详细参数

Part No.型号	A	Paking 包装
LCG-3	3.2	1000
LCG-5	4.8	
LCG-6	6.4	
LCG-8	7.9	
LCG-9	9.5	
LCG-11	11.1	
LCG-12	12.7	
LCG-14	14.3	
LCG-15	15.9	
LCG-19	19.0	

SPACER SUPPORT
PC板间隔柱

- MATERIAL : NYLON66(UL)
- FLAMECLASS : 94V-2
- COLOR : NATURAL
- UNIT : mm
- 用途：固定PC板于机板上，免工具，易拆卸。
- 材质：尼龙66 (UL)
- 阻燃级别：94V-2
- 颜色：自然
- 单位：毫米

详细参数

Part No.型号	A	Paking 包装
LCBU-3	3.2	1000
LCBU-5	5.0	
LCBU-6	6.3	
LCBU-8	8.0	
LCBU-10	10.0	
LCBU-12	12.0	
LCBU-14	14.0	
LCBU-16	16.0	
LCBU-18	18.0	
LCBU-25	25.0	

SPACER SUPPORT
PC板间隔柱

- MATERIAL : NYLON66(UL)
- FLAME CLASS : 94V-2
- COLOR : NATURAL
- UNIT : mm
- 用途：固定PC板于机板上，免工具，易拆卸。
- 材质：尼龙66 (UL)
- 阻燃级别：94V-2
- 颜色：自然
- 单位：毫米

详细参数

Part No.型号	A	Paking 包装
LCS-3	3.5	1000
LCS-5	4.8	
LCS-6	6.0	
LCS-6A	6.4	
LCS-8	7.9	
LCS-9	9.5	
LCS-11	11.1	
LCS-12	12.7	
LCS-16	15.9	
LCS-19	19.1	
LCS-22	22.2	
LCS-24	24.0	
LCS-25	25.4	
LCS-27.5	27.5	
LCS-28	28.6	
LCS-31.1	31.1	
LCS-31.7	31.7	
LCS-35	34.9	

SPACER SUPPORT
PC板间隔柱

- MATERIAL : NYLON66(UL)
- FLAME CLASS : 94V-2
- COLOR : NATURAL
- UNIT : mm
- 用途：一端固定于机板上，另一端支撑PC板，避免下陷造成短路，PC板免钻孔。
- 材质：尼龙66 (UL)
- 阻燃级别：94V-2
- 颜色：自然
- 单位：毫米

CHASSIS Ø3.0
THICKNESS 0.8~2.0

详细参数

Part No.型号	A	Paking 包装
LBS-3	3.2	1000
LBS-5	4.8	
LBS-6	6.4	
LBS-8	7.9	
LBS-9	9.5	
LBS-11	11.1	
LBS-12	12.7	
LBS-14	14.3	
LBS-15	15.9	
LBS-19	19.0	

SPACER SUPPORT
PC板间隔柱

- MATERIAL : NYLON66(UL)
- FLAME CLASS : 94V-2
- COLOR : NATURAL
- UNIT : mm
- 用途：一端固定于机板上，另一端支撑PC板，避免下陷造成短路，PC板免钻孔。
- 材质：尼龙66 (UL)
- 阻燃级别：94V-2
- 颜色：自然
- 单位：毫米

CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.8~2.0

详细参数

Part No.型号	A	Paking 包装
LAS-3	3.5	1000
LAS-5	4.8	
LAS-6	6.0	
LAS-6A	6.4	
LAS-8	7.9	
LAS-9	9.5	
LAS-11	11.1	
LAS-12	12.7	
LAS-16	15.9	
LAS-19	19.1	
LAS-22	22.2	
LAS-24	24.0	
LAS-25	25.4	
LAS-27.5	27.5	
LAS-28	28.6	500
LAS-31.1	31.1	
LAS-31.7	31.7	
LAS-35	34.9	

SPACER SUPPORT
PC板间隔柱

- MATERIAL : NYLON66(UL)
- FLAME CLASS : 94V-2
- COLOR : NATURAL
- UNIT : mm
- 用途：固定PC板于机板上，免工具，易拆卸。
- 材质：尼龙66 (UL)
- 阻燃级别：94V-2
- 颜色：自然
- 单位：毫米

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.2~1.7

P.C.B Ø4.8
THICKNESS 0.8~2.5

详细参数

Part No.型号	A	Paking 包装
UCBS-5	4.8	1000
UCBS-6	6.4	
UCBS-9	9.5	
UCBS-12	12.7	
UCBS-15	15.9	
UCBS-19	19.1	
UCBS-22	22.2	

SPACER SUPPORT
PC板间隔柱

- MATERIAL : NYLON66(UL)
- FLAME CLASS : 94V-2
- COLOR : NATURAL
- UNIT : mm
- 用途：固定PC板于机板上，一头配合螺母使用，不旋转。
- 材质：尼龙66 (UL)
- 阻燃级别：94V-2
- 颜色：自然
- 单位：毫米

详细参数

Part No.型号	A	B	Paking 包装
LCDS3-3	3.0	4.0	1000
LCDS3-4	4.0	4.0	
LCDS3-5	5.0	4.0	
LCDS3-6	6.0	6.0	
LCDS3-7	7.0	6.0	
LCDS3-8	8.0	6.0	
LCDS3-9	9.0	6.0	
LCDS3-10	10.0	6.0	
LCDS3-11	11.0	6.0	
LCDS3-12	12.0	6.0	
LCDS3-13	13.0	6.0	
LCDS3-14	14.0	6.0	
LCDS3-15	15.0	6.0	

SPACER SUPPORT
PC板间隔柱

- MATERIAL : NYLON66(UL)
- FLAME CLASS : 94V-2
- COLOR : NATURAL
- UNIT : mm
- 用途：固定PC板于机板上，一头配合螺母使用，不旋转。
- 材质：尼龙66 (UL)
- 阻燃级别：94V-2
- 颜色：自然
- 单位：毫米

详细参数

Part No.型号	A	B	Paking 包装
LCDS4-3	3.0	4.0	1000
LCDS4-4	4.0	4.0	
LCDS4-5	5.0	4.0	
LCDS4-6	6.0	6.0	
LCDS4-7	7.0	6.0	
LCDS4-8	8.0	6.0	
LCDS4-9	9.0	6.0	
LCDS4-10	10.0	6.0	
LCDS4-11	11.0	6.0	
LCDS4-12	12.0	6.0	
LCDS4-13	13.0	6.0	
LCDS4-14	14.0	6.0	
LCDS4-15	15.0	6.0	

SPACER SUPPORT
PC板间隔柱

- MATERIAL : NYLON66(UL)
- FLAME CLASS : 94V-2
- COLOR : NATURAL
- UNIT : mm
- 用途：支撑PC板，使中间不致振动，载重而凹陷短路。
- 材质：尼龙66 (UL)
- 阻燃级别：94V-2
- 颜色：自然
- 单位：毫米

详细参数

Part No.型号	A	B	Paking 包装
MA-1.8	1.8	4.2	1000
MA-2	2.0	4.1	
MA-2L	2.0	4.8	
MA-2.5	2.5	4.1	
MA-2.5L	2.5	4.8	
MA-3	3.0	4.8	
MA-3.5	3.5	4.2	
MA-4	4.0	4.8	
MA-4.5	4.5	4.2	
MA-5	5.0	4.8	
MA-5.6	5.6	4.2	
MA-6	6.0	5.0	
MA-6.5	6.5	5.0	
MA-8	8.0	5.0	
MA-9	9.0	5.0	

SPACER SUPPORT
PC板间隔柱

- MATERIAL : NYLON66(UL)
- FLAME CLASS : 94V-2
- COLOR : NATURAL
- UNIT : mm
- 用途：支撑PC板，使中间不致振动，载重而凹陷短路。
- 材质：尼龙66 (UL)
- 阻燃级别：94V-2
- 颜色：自然
- 单位：毫米

DCC-20S

详细参数

Part No.型号	A	Paking 包装
DCC-2	2.0	2000
DCC-2.5	2.5	
DCC-2.7	2.7	
DCC-3	3.0	1000
DCC-3.2	3.2	
DCC-3.5	3.5	
DCC-4	4.0	
DCC-4.5	4.5	
DCC-5	5.0	
DCC-5.5	5.5	
DCC-6	6.0	
DCC-6.2	6.2	
DCC-6.5	6.5	

SPACER SUPPORT
PC板间隔柱

- MATERIAL : NYLON66(UL)
- FLAME CLASS : 94V-2
- COLOR : NATURAL
- UNIT : mm
- 用途：PC板端直接压入固定，另一端可配合M3螺丝或自攻螺丝固定。
- 材质：尼龙66 (UL)
- 阻燃级别：94V-2
- 颜色：自然
- 单位：毫米

MAE43-XT为已攻牙M3X0.5P

详细参数

Part No.型号		A	Paking 包装
MAE43-5	MAE43-5T	5.0	2000
MAE43-6	MAE43-6T	6.0	
MAE43-7	MAE43-7T	7.0	
MAE43-8	MAE43-8T	8.0	
MAE43-9	MAE43-9T	9.0	
MAE43-10	MAE43-10T	10.0	
MAE43-11	MAE43-11T	11.0	
MAE43-12.7	MAE43-12.7T	12.7	
MAE43-14	MAE43-14T	14.0	
MAE43-15.9	MAE43-15.9T	15.9	
MAE43-20	MAE43-20T	20.0	

SPACER SUPPORT
PC板间隔柱

- MATERIAL : NYLON66(UL)
- FLAME CLASS : 94V-2
- COLOR : NATURAL
- UNIT : mm
- 用途：支撑PC板，使中间不致振动，载重而凹陷短路。
- 材质：尼龙66 (UL)
- 阻燃级别：94V-2
- 颜色：自然
- 单位：毫米

DCB-4D--DCB-13D　　DCB-2D、3D、3.5D

详细参数

Part No.型号	A	B	Paking 包装
DCB-2D	2.0	3.5	2000
DCB-3D	3.0	3.7	
DCB-3.5D	3.5	4.0	
DCB-4D	4.0	3.6	1000
DCB-4.5D	4.5		
DCB-5D	5.0		
DCB-5.5D	5.5	4.0	
DCB-7D	7.0		
DCB-8D	8.0	3.85	
DCB-9D	9.0	4.0	
DCB-11D	11.0		
DCB-12D	12.0		
DCB-13D	13.0		

SPACER SUPPORT
PC板间隔柱

- MATERIAL：NYLON66(UL)
- FLAME CLASS：94V-2
- COLOR：NATURAL
- UNIT：mm
- 用途：支撑PC板，使中间不致振动，载重而凹陷短路。
- 材质：尼龙66（UL）
- 阻燃级别：94V-2
- 颜色：自然
- 单位：毫米

详细参数

Part No.型号	A	B	C	Paking 包装
DCB-2	2.0	4.0	6.5	2000
DCB-2.5	2.5	4.0	6.5	
DCB-3	3.0	4.0	6.8	1000
DCB-3.5	3.5	4.0	6.8	
DCB-4	4.0	4.0	6.8	
DCB-5	5.0	4.0	6.0	
DCB-5.8	5.7	4.0	6.9	
DCB-6	6.0	4.0	6.8	
DCB-6.5	6.5	4.0	6.0	
DCB-7	7.0	4.0	6.0	
DCB-8	8.0	4.0	6.8	
DCB-8(2)	8.0	4.0	6.8	
DCB-10	10.0	4.0	6.8	
DCB-15	15.0	4.0	6.0	

PACER SUPPORT
PC板间隔柱

- Material:UL approved nylon 66 94V-2
- Color:All color available
- Unit:mm
- Package:1000pcs/bag
- 手动安装，不须任何工具，透过板上的孔插入。
- 小型凸出的细头按钮可节省空间夹头设计，装卸容易
- 材质：尼龙66，防火等级94V-2
- 颜色：各种颜色皆可
- 单位：毫米
  包装：1000个/包

详细参数

Part No.型号	A
MCBS-4P	4.1
MCBS-6P	6.2
MCBS-8P	8.2
MCBS-10P	11.7
MCBS-14P	14.3

SPACER SUPPORT
PC板间隔柱

- MATERIAL：NYLON66(UL)
- FLAME CLASS：94V-2
- COLOR：NATURAL
- UNIT：mm
- 用途：支撑PC板，使中间不致振动，载重而凹陷短路。
- 材质：尼龙66（UL）
- 阻燃级别：94V-2
- 颜色：自然
- 单位：毫米

详细参数

Part No.型号	A	Paking 包装
MC-3	3.0	2000
MC-4	4.0	
MC-5	5.0	
MC-6	6.3	
MC-7	7.0	
MC-8	8.0	
MC-10	10.0	
MC-12	12.7	1000